

Super High Performance Diesel Engine Oil SAE 10W-40

Syntetiskt baserad motorolja av SHPD-typ för alla slags 4-takts bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo i lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Speciellt utvecklad för Euro 3 och Euro 4 motorer med låga emissionsvärden för användning vid svåra driftförhållanden och förlängda bytesintervall. Användbar året runt från ca -35°C och uppåt.

Godkänd för förlängda bytesintervall upp till 10 000 mil i Volvos lastbilar och bussar i fjärrtrafik utrustade med Euro 3 och Euro 4 motorer. Möter de högsta europeiska och amerikanska kvalitetsnivåerna. Passar även till diesel- och bensenmotorer i personbilar, där en olja enligt någon av nedanstående kvalitet och viskositeten SAE 10W-40 efterfrågas. OBS! Ska ej användas i tvåtaktsdieslar.

FÖRDELAR

- Utmärkt skydd mot cylinderpolering
- Godkänd för förlängda bytesintervall
- Mycket oxidationsbeständig och termiskt stabil
- Håller motorn ren även under svåra driftförhållanden
- Lämplig året-runt-bruk
-
- Ger minskade underhållskostnader genom långa bytesintervaller
- Ger bränslebesparing
- För motorer med Tier 3-teknologi

KVALITETSNIVÅ

- API CI-4/SL
- ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3
- MB 228.3, 229,1
- Volvo Drain Specification VDS-3
- MAN 3275
- Renault VI RLD-2
- Caterpillar ECF-1 & ECF-2
- MTU Type 2
- Mack EO-M Plus
- Cummins 20071,-72,-76, -77,-78
- Deutz DQC III-05
- Global DHD-1

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m ³	874
Viskositet, cSt	
vid 40°C	91
vid 100°C	13,5
Viskositetsindex	150
Sulfataskhalt, vikt %	1,3
Flampunkt, °C	220
Lägsta flytttemperatur, °C	-36
Lägsta pumpbarhetstemperatur, °C	-28
TBN (batal), mg KOH/g	10

OKQ8 Smörjmedel

Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se